



Auto. Stiffener Bonder

SR-SB Series



- 二類型貼合/搬送：節省板材搬運及降低缺點
- 高速貼合 (1.5sec/1 Piece)
- 可同時架設二種模具：節省模具更換時間
- 多種貼合模式設定：高速、高精度…等
- 快速貼合點學習：自動學習鍵
- 定時確認貼合精度：減少貼合不良品

Specification

| 項目 | 規格 | SR-225SB | SR-250SB |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| FPCB | 軟板尺寸 (mm) | 250 x 250 ~ 500 x 250 | 250 x 250 ~ 500 x 500 |
| | 軟板厚度 | 0.05mm ~ 1.0mm | |
| Stiffener 補強板 | 種類 | Polyimide, Shield Film, SUS ect. PI, 遮蔽層, 不鏽鋼...等材質 | |
| | 尺寸 | 5mm x 5mm ~ 50mm x 50mm | |
| | 厚度 | 2 mil ~ 9 mil | |
| | 貼合方式 | 熱壓貼合 | |
| Head 取件頭 | 數量 | 2個 | |
| | 尺寸 | 50mm x 50mm, max | |
| | 補強材貼合數量/1回 | 2 Types, max | |
| Press | 貼合速度 | 1.5秒以內 / Piece (3.0秒 / 2 Head) | |
| | 貼合精度 | ± 50 μm | |
| | 動力來源 | AC Servo Motor | |
| | 沖頭尺寸 | 5mm x 5mm ~ 50mm x 50mm | |
| | 沖壓力 | 2 Ton | |
| CCD Camera | 補強材幅寬 | 60mm x Φ250mm, max | |
| | 數量 | 2個 (FPCB用:1個; 補強板用: 1個) | |
| | 視野範圍 | 16.6mm x 22.1mm | |
| | 對位照明 | 反射式 | |
| | 影像處理程序 | Pattern Matching | |
| | 台面溫度 | 常溫 ~ 130 +/- 5°C | |
| | 設備尺寸 (mm) | 1,350 x 1,700 x 1,850 | 1,600 x 1,700 x 1,850 |

總代理

 華立企業股份有限公司

台北市復興北路369號11樓 TEL:(02)2719-8615 FAX:(02)2713-3315

上海市長寧路1027號亮申廣場20樓01-04座

TEL:(21)5241-9090

東莞市長安鎮長青路地王廣場寫字樓23樓

TEL:(769)541-6451