

新型数码吸墨涂层薄膜

LEXAN™ DPXX聚碳酸酯薄膜系列



您是否需要持久耐用的数码UV油墨印刷标签？

我们为您提供解决方案！



POLYVANTIS 推出新型LEXAN™ (PC) DPxx系列数码印刷材料, 该材料可有效避免粘贴标签中的油墨分层现象。该系列薄膜具有单面涂层, 专为增加数码UV油墨附着力而设计, 且对印刷表面上的永久型和临时性压敏粘合剂都非常牢固。该系列薄膜在所有厚度范围内均能呈现极佳的清晰度, 并拥有较高的耐热性, 在数码印刷应用中具备卓越的尺寸稳定性。

得益于墨粉输送的一致性, LEXAN™薄膜也能呈现极佳的分辨率, 即使使用高固份数码油墨也表现优异。该系列薄膜与漫反射白膜结合时候时, 即可为数码印刷提供全套解决方案, 满足客户经久耐用、不易撕裂、背光和覆层等应用需求。该系列薄膜共有光面和纹理两种选择。

在应用

- 菜单内外面
- 销售点展示
- 装饰包装 (饮料自动售货机)
- 设备标签
- 促销展示
- 条带/数字牌/价签



优势:



出色的墨迹配准和分辨率
适用于多种UV数码打印机和油墨



认证
UL 所列选项



牢固的附着力
该涂层使UV油墨能够牢牢附着在PC薄膜上, 可轻易移除和重新粘贴标签



提高生产周期及生产率
生产率提高, 粘合层涂抹前无需等待



尺寸稳定性
优异的耐温性



纹理及光洁度
纹理种类繁多、表面光洁度一致, 确保印刷区域没有漏光。

牢固粘附:

LEXAN™ DP 系列薄膜经久耐用, 适用于印刷表面上的临时及永久压敏粘合剂, 达到传统或聚碳酸酯含量较少的薄膜解决方案无法企及的需求标准。一系列不同质地的定制色白膜为有覆墨需求的作业提供了低成本选项。



轻松移除涂层薄膜



未涂层薄膜分层

产品序列:

薄膜等级	纹理	宽度	厚度
LEXAN™ DP8010 薄膜	光面/光面	48" (1219 毫米)	7 mil to 30 mil (175um to 750 um)
LEXAN™ DP8A35 薄膜	光面/绒面	48" (1219 毫米)	7 mil to 30 mil (175um to 750 um)
LEXAN™ DP8B35 薄膜	哑光/绒面	48" (1219 毫米)	3 mil to 20 mil (75um to 250 um)
LEXAN™ DPFR60 薄膜	哑光/绒面	48" (1219 毫米)	7 mil to 30 mil (175um to 750 um)

*所有DP薄膜都可提供阻燃涂层



Global Company with Local Services & Supply



POLYVANTIS

www.polyvantis.com



LEXAN™ Tough,
Virtually
Unbreakable
POLYCARBONATE FILM & SHEET